OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA *(część 2 zamówienia)*

Meble do zabudowy i wolnostojące
Nazwa producenta: ……
Nazwa i typ: .....
Rok produkcji:……
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.
Wykonawca gwarantuje niniejszym, że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2019), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden element ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika

Przedmiot zamówienia	Ilość / szt.	Opis przedmiotu zamówienia	Parametr oferowany (proszę podać wielkość lub opisać parametr w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie oferowanych produktów. W przypadku określenia przez Zamawiającego dopuszczalnego zakresu lub wartości minimalnej/maksymalnej proszę podać dokładnie oferowaną wartość)
Kondygnacja podziemna - piwnice			
Szatnia centralna damska - personel (-1,13)			
Szafa ubraniowa z ławką	5	Szafa ubraniowa bez nóżek. Szafa wyposażona jest w plastikowe drążki, wieszaki ubraniowe, haczyki na ręcznik oraz lusterka. Komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Wym. 1800x400x490mm. Szafa ustawiona na podstawie wyposażonej w ławkę, którą można wsunąć pod szafkę. Listwy ławki wykonane z PCV	
Szafa ubraniowa z ławką	10	Szafa ubraniowa bez nóżek. Szafa wyposażona jest w plastikowe drążki, wieszaki ubraniowe, haczyki na ręcznik oraz lusterka. Komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Wym. 1800x400x490mm.. Szafa ustawiona na podstawie wyposażonej w ławkę, którą można wsunąć pod szafkę. Listwy ławki wykonane z PCV	
Ławka	1	Siedzisko tworzą listwy plastikowe. Wym. 404 x 399 x 745 mm	
Szatnia centralna męska - personel (-1,15)			
Szafa ubraniowa z ławką	5	Szafa ubraniowa bez nóżek. Szafa wyposażona jest w plastikowe drążki, wieszaki ubraniowe, haczyki na ręcznik oraz lusterka. Komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Wym. 1800x400x490mm. Szafa ustawiona na podstawie wyposażonej w ławkę, którą można wsunąć pod szafkę. Listwy ławki wykonane z PCV	
Szafa ubraniowa z ławką	10	Szafa ubraniowa bez nóżek. Szafa wyposażona jest w plastikowe drążki, wieszaki ubraniowe, haczyki na ręcznik oraz lusterka. Komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Wym. 1800x400x490mm. Szafa ustawiona na podstawie wyposażonej w ławkę, którą można wsunąć pod szafkę. Listwy ławki wykonane z PCV	
Ławka	1	Siedzisko tworzą listwy plastikowe. Wym. 404 x 399 x 745 mm	
Promorte śluza (-1,16.1)			

.....
podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Krzesło bez tapicerki	1	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
1 kondygnacja - parter			
Poczekanlnia (0,02)			
Ławka 2 os, tapicerowana	1	Ławka dwuosobowa. Siedzisko i oparcie to dwa osobne moduły na bazie sklejki. Tapicerowane Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Ławka 4 os +stolik, tapicerowana	2	Ławka czteroosobowa. Siedzisko i oparcie to dwa osobne moduły na bazie sklejki. Tapicerowane Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Ławka 3 os, tapicerowana	2	Ławka trzyosobowa. Siedzisko i oparcie to dwa osobne moduły na bazie sklejki. Tapicerowane Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Ławka 2 os +stolik, tapicerowana	2	Ławka dwuosobowa. Siedzisko i oparcie to dwa osobne moduły na bazie sklejki. Tapicerowane Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Portiernia/ szatnia (0,04)			
Wieszak	2	Konstrukcja stalowa pokryta lakierem proszkowym kolor srebrny lub czarny, wieszak na 4 kółkach, 40 uchwytów (20 z każdej strony), dł. 100cm, szer. 60cm, h=175cm. 40szt. Bloczków z numerami wielorazowego użytku.	
Fotel bez zagłówka	1	Krzesło biurowe ergonomiczne obrotowe na kółkach z wyprofilowanym siedziskiem i oparciem. Krzesło musi spełniać wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – co będzie potwierdzone protokołem oceny ergonomicznej w przedmiotowym zakresie wystawionym przez niezależną jednostkę badawczą. Synchroniczne odchylanie się siedziska i oparcia, możliwość ich blokady wybranej pozycji. a. Konstrukcja oparcia wykonana z polipropylenu, pokryta gąbką oraz tkaniną. Oparcie szkielet, pokryty pianką gęstości min. 25 kg/m³, gr. 30mm, oparcie profilowane w części lędźwiowej, tapicerowane z przodu, tył nakładka plastikowa. b. Siedzisko szkielet pokryty pianką gęstości min. 35 kg/m³, gr. 40mm, tapicerowane od góry, od dołu plastikowa osłona siedziska. c. możliwością blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji oraz płynną regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podstawa: czarna, nylonowa. Regulacja głębokości siedziska i wysokości oparcia. Wysokość krzesła regulowana w zakresie minimum 1000-1200 mm. Amortyzacja siedziska. Wyprofilowane wsparcie części lędźwiowej. Regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego minimum 440-540 mm. Siedzisko profilowane eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. Szerokość siedziska minimum 470 mm, głębokość siedziska minimum 460 mm, tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Dopuszczalne obciążenie podnośnika pneumatycznego 140 kg.). Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa użytkowania; protokół oceny ergonomicznej, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Biurko	1	Biurko o wymiarach: 140 x 80 cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu. Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	
Kontener podblatowy szufladowy	1	Kontener podbiurkowy – o wym. 430X580x600mm, Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej Dna szuflad wykonane z płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm Plecy kontenera wpuszczane między boki i wieńce Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm Szuflady z bokami metalowymi osadzone na prowadnicach rolkowych długości 400mm z wysuwem 3/4. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny Dodatkowa szuflada, która jest piórniekiem Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza Master Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia Kontener osadzony na kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym Kontener w systemie bezuchwytowym, z przestrzenią pomiędzy frontami a bokami – przestrzeń wypełniona listwą z tworzywa sztucznego	
Gabinet lekarski (0,05)			
Biurko narożne, 160 x 120 z dostawka+frontpanel	1	Długość 160cm;głębokość 120 cm wysokość od 72 cm do 78 cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury fi 60mm. Nogi z ramą skręcone są za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu. Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 60mm. Stelaż malowany proszkowo. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny. Biurko wyposażone w blendę z płyty 18mm oraz dostawkę o wym 600x600mm.	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Fotel bez zagłówka	1	Krzesło biurowe ergonomiczne obrotowe na kółkach z wyprofilowanym siedziskiem i oparciem. Krzesło musi spełniać wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – co będzie potwierdzone protokołem oceny ergonomicznej w przedmiotowym zakresie wystawionym przez niezależną jednostkę badawczą. Synchroniczne odchylanie się siedziska i oparcia, możliwość ich blokady wybranej pozycji. a. Konstrukcja oparcia wykonana z polipropylenu, pokryta gąbką oraz tkaniną. Oparcie szkielet, pokryty pianką gęstości min. 25 kg/m³, gr. 30mm, oparcie profilowane w części lędźwiowej, tapicerowane z przodu, tył nakładka plastikowa. b. Siedzisko szkielet pokryty pianką gęstości min. 35 kg/m³, gr. 40mm, tapicerowane od góry, od dołu plastikowa osłona siedziska. c. możliwością blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji oraz płynną regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podstawa: czarna, nylonowa. Regulacja głębokości siedziska i wysokości oparcia. Wysokość krzesła regulowana w zakresie minimum 1000-1200 mm. Amortyzacja siedziska. Wyprofilowane wsparcie części lędźwiowej. Regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego minimum 440-540 mm. Siedzisko profilowane eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. Szerokość siedziska minimum 470 mm, głębokość siedziska minimum 460 mm, tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Dopuszczalne obciążenie podnośnika pneumatycznego 140 kg.). Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa użytkowania; protokół oceny ergonomicznej, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Kontener podblatowy szufladowy	1	Kontener podbiurkowy – o wym. 430X580x600mm, Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej Dna szuflad wykonane z płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm Plecy kontenera wpuszczane między boki i wieńce Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm Szuflady z bokami metalowymi osadzone na prowadnicach rolkowych długości 400mm z wysuwem 3/4. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny Dodatkowa szuflada, która jest piórniekiem Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza Master Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia Kontener osadzony na kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym Kontener w systemie bezuchwytowym, z przestrzenią pomiędzy frontami a bokami – przestrzeń wypełniona listwą z tworzywa sztucznego	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Gabinet lekarski (0,06)			
Biurko narożne, 160 x 120 z dostawka+frontpanel	1	Długość 160cm;głębokość 120 cm wysokość od wysokość od 72 cm do 78 cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury fi 60mm. Nogi z ramą skręcone są za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu. Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 60mm. Stelaż malowany proszkowo. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny. Biurko wyposażone w blendę z płyty 18mm oraz dostawkę o wym 600x600mm.	
Fotel bez zagłówka	1	Krzesło biurowe ergonomiczne obrotowe na kółkach z wyprofilowanym siedziskiem i oparciem. Krzesło musi spełniać wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – co będzie potwierdzone protokołem oceny ergonomicznej w przedmiotowym zakresie wystawionym przez niezależną jednostkę badawczą. Synchroniczne odchylanie się siedziska i oparcia, możliwość ich blokady wybranej pozycji. a. Konstrukcja oparcia wykonana z polipropylenu, pokryta gąbką oraz tkaniną. Oparcie szkielet, pokryty pianką gęstości min. 25 kg/m³, gr. 30mm, oparcie profilowane w części lędźwiowej, tapicerowane z przodu, tył nakładka plastikowa. b. Siedzisko szkielet pokryty pianką gęstości min. 35 kg/m³, gr. 40mm, tapicerowane od góry, od dołu plastikowa osłona siedziska. c. możliwością blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji oraz płynną regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podstawa: czarna, nylonowa. Regulacja głębokości siedziska i wysokości oparcia. Wysokość krzesła regulowana w zakresie minimum 1000-1200 mm. Amortyzacja siedziska. Wyprofilowane wsparcie części lędźwiowej. Regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego minimum 440-540 mm. Siedzisko profilowane eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. Szerokość siedziska minimum 470 mm, głębokość siedziska minimum 460 mm, tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Dopuszczalne obciążenie podnośnika pneumatycznego 140 kg.).Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa użytkowania; protokół oceny ergonomicznej, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Kontener podblatowy szufladowy	1	Kontener podbiurkowy – o wym. 430X580x600mm, Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej Dna szuflad wykonane z płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm Plecy kontenera wpuszczane między boki i wieńce Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm Szuflady z bokami metalowymi osadzone na prowadnicach rolkowych długości 400mm z wysuwem 3/4. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny Dodatkowa szuflada, która jest piórniekiem Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza Master Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia Kontener osadzony na kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym Kontener w systemie bezuchwytowym, z przestrzenią pomiędzy frontami a bokami – przestrzeń wypełniona listwą z tworzywa sztucznego	
Krzesło tapicerowane plecy+siedzisko+podłokietniki	2	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Szafa 80x42x189	1	Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18mm, oklejony obrzeżem PCV. Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV. Każda półka jest półką konstrukcyjną,Plecy szafy wykonane z płyty o grubości 3,2 mm, Zamek jednopunktowy HAFELE, z możliwością zastosowania Master Key,Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka,Półki mocowane na system TITUS składający się z 2 części: Pierwsza część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego, Druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy BLUM 100stopni bez cichego domyku Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK, Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, z możliwością regulacji do 20mm. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	
Sala do zajęć manualnych (0,07)			
Stół mobilny 120 x 70 cm	4	Blat zmywalny, stół na 4 nogach chromowanych, wymiary blatu: 120 x 70cm.	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Krzesło bez podł.	10	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Szafa 80x42x78	2	Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18mm, oklejony obrzeżem PCV. Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV. Każda półka jest półką konstrukcyjną,Plecy szafy wykonane z płyty o grubości 3,2 mm, Zamek jednopunktowy HAFELE, z możliwością zastosowania Master Key,Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka,Półki mocowane na system TITUS składający się z 2 części: Pierwsza część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego, Druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy BLUM 100stopni bez cichego domyku Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK, Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, z możliwością regulacji do 20mm. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	
Tablica suchościeralna	1	Tablica suchościeralna wraz z tacką na akcesoria	
Punkt rejestracji- przyjęcie pacjenta (0,11)			
Lada recepcyjna - na wymiar	1	Lada 400cm x 150cm. Wysokość blatu roboczego 73,5cm. Wysokość nadstawki 38cm. Lada wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej. Lada składa się z modułów. Moduły narożne mają mieć fronty wykonane z blachy malowanej proszkowo. Lada wyposażona w dwa kontenery podbiurkowe. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Fotel bez zagłówka	2	Krzesło biurowe ergonomiczne obrotowe na kółkach z wyprofilowanym siedziskiem i oparciem. Krzesło musi spełniać wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – co będzie potwierdzone protokołem oceny ergonomicznej w przedmiotowym zakresie wystawionym przez niezależną jednostkę badawczą. Synchroniczne odchylanie się siedziska i oparcia, możliwość ich blokady wybranej pozycji. a. Konstrukcja oparcia wykonana z polipropylenu, pokryta gąbką oraz tkaniną. Oparcie szkielet, pokryty pianką gęstości min. 25 kg/m³, gr. 30mm, oparcie profilowane w części lędźwiowej, tapicerowane z przodu, tył nakładka plastikowa. b. Siedzisko szkielet pokryty pianką gęstości min. 35 kg/m³, gr. 40mm, tapicerowane od góry, od dołu plastikowa osłona siedziska. c. możliwością blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji oraz płynną regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podstawa: czarna, nylonowa. Regulacja głębokości siedziska i wysokości oparcia. Wysokość krzesła regulowana w zakresie minimum 1000-1200 mm. Amortyzacja siedziska. Wyprofilowane wsparcie części lędźwiowej. Regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego minimum 440-540 mm. Siedzisko profilowane eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. Szerokość siedziska minimum 470 mm, głębokość siedziska minimum 460 mm, tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Dopuszczalne obciążenie podnośnika pneumatycznego 140 kg.). Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa użytkowania; protokół oceny ergonomicznej, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Szatnia damska - pacjent (0,12.)			
Szafa ubraniowa z ławką	7	Szafa ubraniowa bez nóżek. Szafa wyposażona jest w plastikowe drążki, wieszaki ubraniowe, haczyki na ręcznik oraz lusterka. Komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Wym. 1800x400x490mm.. Szafa ustawiona na podstawie wyposażonej w ławkę, którą można wsunąć pod szafkę. Listwy ławki wykonane z PCV	
Szatnia męska - pacjent (0,13)			
Szafa ubraniowa z ławką	7	Szafa ubraniowa bez nóżek. Szafa wyposażona jest w plastikowe drążki, wieszaki ubraniowe, haczyki na ręcznik oraz lusterka. Komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Wym. 1800x400x490mm.. Szafa ustawiona na podstawie wyposażonej w ławkę, którą można wsunąć pod szafkę. Listwy ławki wykonane z PCV	
Sala do kinezyterapii (0,14)			

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Stół 140 x 80 cm	2	Stół prosty 140x80cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu. Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	
Fotel bez zagłówka	2	Krzesło biurowe ergonomiczne obrotowe na kółkach z wyprofilowanym siedziskiem i oparciem. Krzesło musi spełniać wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – co będzie potwierdzone protokołem oceny ergonomicznej w przedmiotowym zakresie wystawionym przez niezależną jednostkę badawczą. Synchroniczne odchylanie się siedziska i oparcia, możliwość ich blokady wybranej pozycji. a. Konstrukcja oparcia wykonana z polipropylenu, pokryta gąbką oraz tkaniną. Oparcie szkielet, pokryty pianką gęstości min. 25 kg/m³, gr. 30mm, oparcie profilowane w części lędźwiowej, tapicerowane z przodu, tył nakładka plastikowa. b. Siedzisko szkielet pokryty pianką gęstości min. 35 kg/m³, gr. 40mm, tapicerowane od góry, od dołu plastikowa osłona siedziska. c. możliwością blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji oraz płynną regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podstawa: czarna, nylonowa. Regulacja głębokości siedziska i wysokości oparcia. Wysokość krzesła regulowana w zakresie minimum 1000-1200 mm. Amortyzacja siedziska. Wyprofilowane wsparcie części lędźwiowej. Regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego minimum 440-540 mm. Siedzisko profilowane eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. Szerokość siedziska minimum 470 mm, głębokość siedziska minimum 460 mm, tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Dopuszczalne obciążenie podnośnika pneumatycznego 140 kg.). Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa użytkowania; protokół oceny ergonomicznej, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Kontener podblatowy szufladowy	2	Kontener podbiurkowy – o wym. 430X580x600mm, Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej Dna szuflad wykonane z płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm Plecy kontenera wpuszczane między boki i wieńce Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm Szuflady z bokami metalowymi osadzone na prowadnicach rolkowych długości 400mm z wysuwem 3/4. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny Dodatkowa szuflada, która jest piórniekiem Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza Master Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia Kontener osadzony na kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym Kontener w systemie bezuchwytowym, z przestrzenią pomiędzy frontami a bokami – przestrzeń wypełniona listwą z tworzywa sztucznego	
Magazyn bielizny szpitalnej (0,17)			
Szafa zamykana na bielizne	2	szafy metalowe, zamykane 100 x 60 x 180 cm	
Pomieszczenie biurowe tech. rehab (0,23)			
Biurko	**2**	Biurko proste 140x80cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu. Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	
Fotel bez zagłówka	**2**	Krzesło biurowe ergonomiczne obrotowe na kółkach z wyprofilowanym siedziskiem i oparciem. Krzesło musi spełniać wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – co będzie potwierdzone protokołem oceny ergonomicznej w przedmiotowym zakresie wystawionym przez niezależną jednostkę badawczą. Synchroniczne odchylanie się siedziska i oparcia, możliwość ich blokady wybranej pozycji. a. Konstrukcja oparcia wykonana z polipropylenu, pokryta gąbką oraz tkaniną. Oparcie szkielet, pokryty pianką gęstości min. 25 kg/m³, gr. 30mm, oparcie profilowane w części lędźwiowej, tapicerowane z przodu, tył nakładka plastikowa. b. Siedzisko szkielet pokryty pianką gęstości min. 35 kg/m³, gr. 40mm, tapicerowane od góry, od dołu plastikowa osłona siedziska. c. możliwością blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji oraz płynną regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podstawa: czarna, nylonowa. Regulacja głębokości siedziska i wysokości oparcia. Wysokość krzesła regulowana w zakresie minimum 1000-1200 mm. Amortyzacja siedziska. Wyprofilowane wsparcie części lędźwiowej. Regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego minimum 440-540 mm. Siedzisko profilowane eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. Szerokość siedziska minimum	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

		470 mm, głębokość siedziska minimum 460 mm, tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa użytkowania; protokół oceny ergonomicznej, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Szafa 80x42x78	**2**	Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18mm, oklejony obrzeżem PCV. Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV. Każda półka jest półką konstrukcyjną,Plecy szafy wykonane z płyty o grubości 3,2 mm, Zamek jednopunktowy HAFELE, z możliwością zastosowania Master Key,Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka, Półki mocowane na system TITUS składający się z 2 części: Pierwsza część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego, Druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy BLUM 100stopni bez cichego domyku Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK, Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, z możliwością regulacji do 20mm. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	
Pomieszczenie socjalne (0,23)			
Stół	**1**	Stół prosty 100x80cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu. Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Krzesło bez tapicerki	**4**	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Zestaw kuchenny	**1**	Zestaw szafek stojących na stopkach chromowanych o wysokości 100mm, fronty (drzwi, szuflady) lakierowane; szafka dwudrzwiowa pod zlewozmywak o szer. 800mm, szafka stojąca jednodrzwiowa pod lodówkę podblatową o szer. 600mm, lodówka podblatowa,szafka z szufladami o szer. 400mm. Szafki przykryte blatem z postformingu, zlew jednokomorowy z ociekaczem. Szafka wisząca dwudrzwiowa, drzwi lakierowane, wewnątrz półka, szer. 800mm, h=600mm, gł. 300mm - szt.2.	
Kuchenka mikrofalowa	**1**	Sterowanie elektroniczne Pojemność 23 litry Wymiary (szer. x wys. x gł.) 48,9 x 27,5 x 39 cm	
		Gabinet (0,25)	
Krzesło	1	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości.Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
		Pomieszczenie (0,26)	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Krzesło	1	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości.Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Pomieszczenie (0,29.1)			
Krzesło	1	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Pomieszczenie (0,29.2)			
Krzesło	1	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Pomieszczenie (0,29.3)			

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Krzesło	1	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Pomieszczenie (0,29.4)			
Krzesło	1	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości.Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Pomieszczenie (0,29.5)			
Krzesło	1	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Pomieszczenie (0,29.6)			

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Krzesło	1	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Pomieszczenie (0,29.6)			
Biurko proste 120 x 60 cm	1	Biurko proste 120x60cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu. Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	
Fotel bez zagłówka	**1**	Krzesło biurowe ergonomiczne obrotowe na kółkach z wyprofilowanym siedziskiem i oparciem. Krzesło musi spełniać wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – co będzie potwierdzone protokołem oceny ergonomicznej w przedmiotowym zakresie wystawionym przez niezależną jednostkę badawczą. Synchroniczne odchylanie się siedziska i oparcia, możliwość ich blokady wybranej pozycji. a. Konstrukcja oparcia wykonana z polipropylenu, pokryta gąbką oraz tkaniną. Oparcie szkielet, pokryty pianką gęstości min. 25 kg/m³, gr. 30mm, oparcie profilowane w części lędźwiowej, tapicerowane z przodu, tył nakładka plastikowa. b. Siedzisko szkielet pokryty pianką gęstości min. 35 kg/m³, gr. 40mm, tapicerowane od góry, od dołu plastikowa osłona siedziska. c. możliwością blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji oraz płynną regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podstawa: czarna, nylonowa. Regulacja głębokości siedziska i wysokości oparcia. Wysokość krzesła regulowana w zakresie minimum 1000-1200 mm. Amortyzacja siedziska. Wyprofilowane wsparcie części lędźwiowej. Regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego minimum 440-540 mm. Siedzisko profilowane eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. Szerokość siedziska minimum 470 mm, głębokość siedziska minimum 460 mm, tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Dopuszczalne obciążenie	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

		podnośnika pneumatycznego 140 kg.). Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa użytkowania; protokół oceny ergonomicznej, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Przebieralnia pacjentów niepelnosprawnych (0,33)			
Ławka szatniowa	1	Stelaż metalowy, lakierowany proszkowo, szczeble z pcv, wymiary: 80x35	
Gabinet lekarski (0,35)			
Biurko narożne	**1**	Biurkonarożne 160x120cm wysokość od 72 cm do 78 cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury fi 60mm. Nogi z ramą skręcone są za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu. Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 60mm. Stelaż malowany proszkowo. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny. Biurko wyposażone w blendę z płyty 18mm oraz dostawkę o wym 600x600mm.	
Kontener podblatowy szufladowy	**1**	Kontener podbiurkowy – o wym. 430X580x600mm, Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej Dna szuflad wykonane z płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm Plecy kontenera wpuszczane między boki i wieńce Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm Szuflady z bokami metalowymi osadzone na prowadnicach rolkowych długości 400mm z wysuwem 3/4. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny Dodatkowa szuflada, która jest piórniekiem Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza Master Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia Kontener osadzony na kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym Kontener w systemie bezuchwytowym, z przestrzenią pomiędzy frontami a bokami – przestrzeń wypełniona listwą z tworzywa sztucznego	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Fotel bez zagłówka	1	Krzesło biurowe ergonomiczne obrotowe na kółkach z wyprofilowanym siedziskiem i oparciem. Krzesło musi spełniać wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – co będzie potwierdzone protokołem oceny ergonomicznej w przedmiotowym zakresie wystawionym przez niezależną jednostkę badawczą. Synchroniczne odchylanie się siedziska i oparcia, możliwość ich blokady wybranej pozycji. a. Konstrukcja oparcia wykonana z polipropylenu, pokryta gąbką oraz tkaniną. Oparcie szkielet, pokryty pianką gęstości min. 25 kg/m³, gr. 30mm, oparcie profilowane w części lędźwiowej, tapicerowane z przodu, tył nakładka plastikowa. b. Siedzisko szkielet pokryty pianką gęstości min. 35 kg/m³, gr. 40mm, tapicerowane od góry, od dołu plastikowa osłona siedziska. c. możliwością blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji oraz płynną regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podstawa: czarna, nylonowa. Regulacja głębokości siedziska i wysokości oparcia. Wysokość krzesła regulowana w zakresie minimum 1000-1200 mm. Amortyzacja siedziska. Wyprofilowane wsparcie części lędźwiowej. Regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego minimum 440-540 mm. Siedzisko profilowane eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. Szerokość siedziska minimum 470 mm, głębokość siedziska minimum 460 mm, tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Dopuszczalne obciążenie podnośnika pneumatycznego 140 kg.). Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa użytkowania; protokół oceny ergonomicznej, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Krzesło tapicerowane plecy+siedzisko+podłokietniki	2	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Parawan jezdny	1	Stelaż lakierowany lakierem proszkowym, parawan na 2 kołach jezdnych. Wysokość: 1850mm, szer. 1000mm.Tkanina dostępna w różnych kolorach, minimum trzech.	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Szafa 80x42x189	1	Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18mm, oklejony obrzeżem PCV. Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV. Każda półka jest półką konstrukcyjną,Plecy szafy wykonane z płyty o grubości 3,2 mm, Zamek jednopunktowy HAFELE, z możliwością zastosowania Master Key,Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka, Półki mocowane na system TITUS składający się z 2 części: Pierwsza część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego, Druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy BLUM 100stopni bez cichego domyku Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK, Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, z możliwością regulacji do 20mm. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	
Gabinet diagnostyczno - zabiegowy (0,36)			
Szafka na defibrylator	1	Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18mm, oklejony obrzeżem PCV. Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV. Każda półka jest półką konstrukcyjną,Plecy szafy wykonane z płyty o grubości 3,2 mm, Zamek jednopunktowy HAFELE, z możliwością zastosowania Master Key,Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka,Półki mocowane na system TITUS składający się z 2 części: Pierwsza część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego, Druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy BLUM 100stopni bez cichego domyku Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK, Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, z możliwością regulacji do 20mm. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	
Parawan jezdny	1	Stelaż lakierowany lakierem proszkowym, parawan na 2 kołach jezdnych. Wysokość: 1850mm, szer. 1000mm. Tkanina dostępna w różnych kolorach, minimum trzech.	
Biurko	1	Biurko proste 160 x 80 cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu. Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Fotel bez zagłówka	1	Krzesło biurowe ergonomiczne obrotowe na kółkach z wyprofilowanym siedziskiem i oparciem. Krzesło musi spełniać wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – co będzie potwierdzone protokołem oceny ergonomicznej w przedmiotowym zakresie wystawionym przez niezależną jednostkę badawczą. Synchroniczne odchylanie się siedziska i oparcia, możliwość ich blokady wybranej pozycji. a. Konstrukcja oparcia wykonana z polipropylenu, pokryta gąbką oraz tkaniną. Oparcie szkielet, pokryty pianką gęstości min. 25 kg/m³, gr. 30mm, oparcie profilowane w części lędźwiowej, tapicerowane z przodu, tył nakładka plastikowa. b. Siedzisko szkielet pokryty pianką gęstości min. 35 kg/m³, gr. 40mm, tapicerowane od góry, od dołu plastikowa osłona siedziska. c. możliwością blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji oraz płynną regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podstawa: czarna, nylonowa. Regulacja głębokości siedziska i wysokości oparcia. Wysokość krzesła regulowana w zakresie minimum 1000-1200 mm. Amortyzacja siedziska. Wyprofilowane wsparcie części lędźwiowej. Regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego minimum 440-540 mm. Siedzisko profilowane eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. Szerokość siedziska minimum 470 mm, głębokość siedziska minimum 460 mm, tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Dopuszczalne obciążenie podnośnika pneumatycznego 140 kg.).atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa użytkowania; protokół oceny ergonomicznej, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Kontener podblatowy szufladowy	**1**	Kontener podbiurkowy – o wym. 430X580x600mm, Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej Dna szuflad wykonane z płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm Plecy kontenera wpuszczane między boki i wieńce Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm Szuflady z bokami metalowymi osadzone na prowadnicach rolkowych długości 400mm z wysuwem 3/4. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny Dodatkowa szuflada, która jest piórniekiem Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza Master Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia Kontener osadzony na kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym Kontener w systemie bezuchwytowym, z przestrzenią pomiędzy frontami a bokami – przestrzeń wypełniona listwą z tworzywa sztucznego	
Pomieszczenie wypoczynkowe (0,37)			

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Sofa, element narożny (podwyższony stelaż)	2	Mebel modułowy pozwala na tworzenie wydzielonych przestrzeni. Znajduje zastosowanie nie tylko w biurach typu open space, ale także w pokojach wypoczynkowych, w pobliżu recepcji, częściach wspólnych, albo po prostu w holu. Wszędzie tam gdzie go ustawisz, zyskasz przyjemną, wydzieloną strefę do rozmów lub relaksu. Zastosowanie wysokich oparć, a także materiałów pochłaniających dźwięk, pozwala na zwiększenie komfortu akustycznego użytkowników . Mebel powinien być wytapicerowany. Podstawowe wymiary: szerokość całkowita 1000 mm, szerokość siedziska 1000 mm, wysokość całkowita 1200 mm, wysokość siedziska 450 mm, głębokość całkowita 680 mm, głębokość siedziska 480 mm, wysokość nóg 200 mm. Wymagany atest wytrzymałościowy. Mebel można modułowo łączyć ze sobą za pomocą 3 wkrętów. Siedzisko obite pianką tapicerską o gęstości 40 i twardości 60 . Oparcie obite pianką tapicerską o gęstości 40 i twardości 60. Stelaż mebla zabudowany z materiałów drewnopochodnych dający gwarancję długotrwałego użytkowania. Nogi z wytrzymałej stali malowane proszkowo. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości.	
Sofa, element narożny (podwyższony stelaż)	2	Mebel modułowy pozwala na tworzenie wydzielonych przestrzeni. Znajduje zastosowanie nie tylko w biurach typu open space, ale także w pokojach wypoczynkowych, w pobliżu recepcji, częściach wspólnych, albo po prostu w holu. Wszędzie tam gdzie go ustawisz, zyskasz przyjemną, wydzieloną strefę do rozmów lub relaksu. Zastosowanie wysokich oparć, a także materiałów pochłaniających dźwięk, pozwala na zwiększenie komfortu akustycznego użytkowników . Mebel powinien być wytapicerowany. Podstawowe wymiary: szerokość całkowita 1000 mm, szerokość siedziska 1000 mm, wysokość całkowita 1200 mm, wysokość siedziska 450 mm, głębokość całkowita 680 mm, głębokość siedziska 480 mm, wysokość nóg 200 mm. Wymagany atest wytrzymałościowy. Mebel można modułowo łączyć ze sobą za pomocą 3 wkrętów. Siedzisko obite pianką tapicerską o gęstości 40 i twardości 60 . Oparcie obite pianką tapicerską o gęstości 40 i twardości 60. Stelaż mebla zabudowany z materiałów drewnopochodnych dający gwarancję długotrwałego użytkowania. Nogi z wytrzymałej stali malowane proszkowo. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości.	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Fotel wolnostojący	2	Mebel modułowy pozwala na tworzenie wydzielonych przestrzeni. Znajduje zastosowanie nie tylko w biurach typu open space, ale także w pokojach wypoczynkowych, w pobliżu recepcji, częściach wspólnych, albo po prostu w holu. Wszędzie tam gdzie go ustawisz, zyskasz przyjemną, wydzieloną strefę do rozmów lub relaksu. Zastosowanie wysokich oparć, a także materiałów pochłaniających dźwięk, pozwala na zwiększenie komfortu akustycznego użytkowników . Mebel powinien być wytapicerowany. Podstawowe wymiary: szerokość całkowita 1000 mm, szerokość siedziska 1000 mm, wysokość całkowita 1200 mm, wysokość siedziska 450 mm, głębokość całkowita 680 mm, głębokość siedziska 480 mm, wysokość nóg 200 mm. Wymagany atest wytrzymałościowy. Mebel można modułowo łączyć ze sobą za pomocą 3 wkrętów. Siedzisko obite pianką tapicerską o gęstości 40 i twardości 60 . Oparcie obite pianką tapicerską o gęstości 40 i twardości 60. Stelaż mebla zabudowany z materiałów drewnopochodnych dający gwarancję długotrwałego użytkowania. Nogi z wytrzymałej stali malowane proszkowo. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości.	
Stolik duży z gazetownikiem	1	Stolik , duży z gazetownikiem	
Stolik duży	1	Stolik duży	
		Gabinet lekarski (0,38)	
Biurko narożne	**1**	Biurkonarożne 160x120cm wysokość od 72 cm do 78 cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury fi 60mm. Nogi z ramą skręcone są za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu. Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 60mm. Stelaż malowany proszkowo. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny. Biurko wyposażone w blendę z płyty 18mm oraz dostawkę o wym 600x600mm.	
Kontener podblatowy szufladowy	**1**	Kontener podbiurkowy – o wym. 430X580x600mm, Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej Dna szuflad wykonane z płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm Plecy kontenera wpuszczane między boki i wieńce Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm Szuflady z bokami metalowymi osadzone na prowadnicach rolkowych długości 400mm z wysuwem 3/4. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny Dodatkowa szuflada, która jest piórniekiem Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza Master Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia Kontener osadzony na kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym Kontener w systemie bezuchwytowym, z przestrzenią pomiędzy frontami a bokami – przestrzeń wypełniona listwą z tworzywa sztucznego	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Fotel bez zagłówka	1	Krzesło biurowe ergonomiczne obrotowe na kółkach z wyprofilowanym siedziskiem i oparciem. Krzesło musi spełniać wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – co będzie potwierdzone protokołem oceny ergonomicznej w przedmiotowym zakresie wystawionym przez niezależną jednostkę badawczą. Synchroniczne odchylanie się siedziska i oparcia, możliwość ich blokady wybranej pozycji. a. Konstrukcja oparcia wykonana z polipropylenu, pokryta gąbką oraz tkaniną. Oparcie szkielet, pokryty pianką gęstości min. 25 kg/m³, gr. 30mm, oparcie profilowane w części lędźwiowej, tapicerowane z przodu, tył nakładka plastikowa. b. Siedzisko szkielet pokryty pianką gęstości min. 35 kg/m³, gr. 40mm, tapicerowane od góry, od dołu plastikowa osłona siedziska. c. możliwością blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji oraz płynną regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podstawa: czarna, nylonowa. Regulacja głębokości siedziska i wysokości oparcia. Wysokość krzesła regulowana w zakresie minimum 1000-1200 mm. Amortyzacja siedziska. Wyprofilowane wsparcie części lędźwiowej. Regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego minimum 440-540 mm. Siedzisko profilowane eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. Szerokość siedziska minimum 470 mm, głębokość siedziska minimum 460 mm, tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Dopuszczalne obciążenie podnośnika pneumatycznego 140 kg.). atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa użytkowania; protokół oceny ergonomicznej, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Krzesło tapicerowane plecy+siedzisko+podłokietniki	2	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Parawan jezdny	1	Stelaż lakierowany lakierem proszkowym, parawan na 2 kołach jezdnych. Wysokość: 1850mm, szer. 1000mm. Tkanina dostępna w różnych kolorach, minimum trzech.	
Przebieralnia pacjenta (0,40)			
Ławka szatniowa	1	Stelaż metalowy, lakierowany proszkowo, szczeble z pcv, wymiary: 80x35	
2 kondygnacja - piętro			

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Sala łózkowa - 4 os. (1,02)			
Stolik	1	Stolik 60x60cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu. Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	
Krzesło bez tapicerki	2	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Krzesło	2	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Szafa meblowa ubraniowa 60x42x189cm	4	Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości min. 18mm, oklejony obrzeżem PCV. Wieszak wysuwany. Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV. Każda półka jest półką konstrukcyjną, Plecy szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 3,2 mm, Zamek jednopunktowy HAFELE, z możliwością zastosowania Master Key, Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka, Półki mocowane na system TITUS składający się z 2 części: Pierwsza część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego, Druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy BLUM 100stopni bez cichego domyku Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK, Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, z możliwością regulacji do 20mm. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	
Sala łózkowa - 4 os. (1,03)			
Stolik	1	Stolik 60x60cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu. Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	
Krzesło bez tapicerki	2	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Krzesło	2	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Szafa meblowa ubraniowa 60x42x189cm	4	Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości min. 18mm, oklejony obrzeżem PCV. Wieszak wysuwany. Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV. Każda półka jest półką konstrukcyjną, Plecy szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 3,2 mm, Zamek jednopunktowy HAFELE, z możliwością zastosowania Master Key, Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka, Półki mocowane na system TITUS składający się z 2 części: Pierwsza część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego, Druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy BLUM 100stopni bez cichego domyku Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK, Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, z możliwością regulacji do 20mm. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	
Sala łózkowa - 4 os. (1,04)			
Stolik	1	Stolik 60x60cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu. Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Krzesło bez tapicerki	2	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Krzesło	2	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Szafa meblowa ubraniowa 60x42x189cm	4	Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości min. 18mm, oklejony obrzeżem PCV. Wieszak wysuwany. Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV. Każda półka jest półką konstrukcyjną, Plecy szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 3,2 mm, Zamek jednopunktowy HAFELE, z możliwością zastosowania Master Key, Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka, Półki mocowane na system TITUS składający się z 2 części: Pierwsza część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego, Druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy BLUM 100stopni bez cichego domyku Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK, Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, z możliwością regulacji do 20mm. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	
Sala łóżkowa - 4 os. (1,05)			

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Stolik	1	Stolik 60x60cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu. Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	
Krzesło bez tapicerki	2	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Krzesło	2	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Szafa meblowa ubraniowa 60x42x189cm	4	Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości min. 18mm, oklejony obrzeżem PCV. Wieszak wysuwany. Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV. Każda półka jest półką konstrukcyjną, Plecy szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 3,2 mm, Zamek jednopunktowy HAFELE, z możliwością zastosowania Master Key, Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka, Półki mocowane na system TITUS składający się z 2 części: Pierwsza część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego, Druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy BLUM 100stopni bez cichego domyku Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK, Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, z możliwością regulacji do 20mm. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	
Sala łózkowa - 4 os. (1,06)			
Stolik	1	Stolik 60x60cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu. Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	
Krzesło bez tapicerki	2	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Krzesło	2	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Szafa meblowa ubraniowa 60x42x189cm	4	Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości min. 18mm, oklejony obrzeżem PCV. Wieszak wysuwany. Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV. Każda półka jest półką konstrukcyjną, Plecy szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 3,2 mm, Zamek jednopunktowy HAFELE, z możliwością zastosowania Master Key, Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka, Półki mocowane na system TITUS składający się z 2 części: Pierwsza część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego, Druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy BLUM 100stopni bez cichego domyku Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK, Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, z możliwością regulacji do 20mm. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	
Sala łózkowa - 4 os. (1,07)			
Stolik	1	Stolik 60x60cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu. Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Krzesło bez tapicerki	2	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Krzesło	2	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Szafa meblowa ubraniowa 60x42x189cm	4	Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości min. 18mm, oklejony obrzeżem PCV. Wieszak wysuwany. Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV. Każda półka jest półką konstrukcyjną, Plecy szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 3,2 mm, Zamek jednopunktowy HAFELE, z możliwością zastosowania Master Key, Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka, Półki mocowane na system TITUS składający się z 2 części: Pierwsza część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego, Druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy BLUM 100stopni bez cichego domyku Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK, Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, z możliwością regulacji do 20mm. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	
Pomieszczenie diagnostyczno - zabiegowe (1,09)			
Parawan jezdny	1	Stelaż lakierowany lakierem proszkowym, parawan na 2 kołach jezdnych. Wysokość: 1850mm, szer. 1000mm. Tkanina dostępna w różnych kolorach, minimum trzech.	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Parawan jezdny	1	Stelaż lakierowany lakierem proszkowym, parawan na 2 kołach jezdnych. Wysokość: 1850mm, szer. 1000mm.Tkanina dostępna w różnych kolorach, minimum trzech.	
Biurko	1	Biurko proste 160 x 80 cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm. No	
Fotel bez zagłówka	1	Krzesło biurowe ergonomiczne obrotowe na kółkach z wyprofilowanym siedziskiem i oparciem. Krzesło musi spełniać wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – co będzie potwierdzone protokołem oceny ergonomicznej w przedmiotowym zakresie wystawionym przez niezależną jednostkę badawczą. Synchroniczne odchylanie się siedziska i oparcia, możliwość ich blokady wybranej pozycji. a. Konstrukcja oparcia wykonana z polipropylenu, pokryta gąbką oraz tkaniną. Oparcie szkielet, pokryty pianką gęstości min. 25 kg/m³, gr. 30mm, oparcie profilowane w części lędźwiowej, tapicerowane z przodu, tył nakładka plastikowa. b. Siedzisko szkielet pokryty pianką gęstości min. 35 kg/m³, gr. 40mm, tapicerowane od góry, od dołu plastikowa osłona siedziska. c. możliwością blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji oraz płynną regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podstawa: czarna, nylonowa. Regulacja głębokości siedziska i wysokości oparcia. Wysokość krzesła regulowana w zakresie minimum 1000-1200 mm. Amortyzacja siedziska. Wyprofilowane wsparcie części lędźwiowej. Regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego minimum 440-540 mm. Siedzisko profilowane eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. Szerokość siedziska minimum 470 mm, głębokość siedziska minimum 460 mm, tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Dopuszczalne obciążenie podnośnika pneumatycznego 140 kg.). atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa użytkowania; protokół oceny ergonomicznej, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Kontener podblatowy szufladowy	**1**	Kontener podbiurkowy – o wym. 430X580x600mm, Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej Dna szuflad wykonane z płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm Plecy kontenera wpuszczane między boki i wieńce Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm Szuflady z bokami metalowymi osadzone na prowadnicach rolkowych długości 400mm z wysuwem 3/4. Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008 Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny Dodatkowa szuflada, która jest piórnikiem Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza Master Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia Kontener osadzony na kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym Kontener w systemie bezuchwytowym, z przestrzenią pomiędzy frontami a bokami – przestrzeń wypełniona listwą z tworzywa sztucznego	
Pomieszczenie spożywania posiłków (1,10)			
Stół 80 x 80 cm	6	Stół prosty 80x80cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu. Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	
Krzesło bez tapicerki	24	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Izolatka (1,11)			

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Stolik	1	Stolik 60x60cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu. Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	
Krzesło	2	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Szafa meblowa ubraniowa 60x42x189cm	4	Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości min. 18mm, oklejony obrzeżem PCV. Wieszak wysuwany. Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV. Każda półka jest półką konstrukcyjną, Plecy szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 3,2 mm, Zamek jednopunktowy HAFELE, z możliwością zastosowania Master Key, Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka, Półki mocowane na system TITUS składający się z 2 części: Pierwsza część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego, Druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy BLUM 100stopni bez cichego domyku Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK, Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, z możliwością regulacji do 20mm. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	
Gabinet lekarski (1,12)			
Biurko	1	Biurko proste 160 x 80 cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm. No	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Fotel bez zagłówka	1	Krzesło biurowe ergonomiczne obrotowe na kółkach z wyprofilowanym siedziskiem i oparciem. Krzesło musi spełniać wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – co będzie potwierdzone protokołem oceny ergonomicznej w przedmiotowym zakresie wystawionym przez niezależną jednostkę badawczą. Synchroniczne odchylanie się siedziska i oparcia, możliwość ich blokady wybranej pozycji. a. Konstrukcja oparcia wykonana z polipropylenu, pokryta gąbką oraz tkaniną. Oparcie szkielet, pokryty pianką gęstości min. 25 kg/m³, gr. 30mm, oparcie profilowane w części lędźwiowej, tapicerowane z przodu, tył nakładka plastikowa. b. Siedzisko szkielet pokryty pianką gęstości min. 35 kg/m³, gr. 40mm, tapicerowane od góry, od dołu plastikowa osłona siedziska. c. możliwością blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji oraz płynną regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podstawa: czarna, nylonowa. Regulacja głębokości siedziska i wysokości oparcia. Wysokość krzesła regulowana w zakresie minimum 1000-1200 mm. Amortyzacja siedziska. Wyprofilowane wsparcie części lędźwiowej. Regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego minimum 440-540 mm. Siedzisko profilowane eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. Szerokość siedziska minimum 470 mm, głębokość siedziska minimum 460 mm, tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Dopuszczalne obciążenie podnośnika pneumatycznego 140 kg.) Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa użytkowania; protokół oceny ergonomicznej, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Krzesło tapicerowane plecy+siedzisko+podłokietniki	2	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Kontener podblatowy szufladowy	**1**	Kontener podbiurkowy – o wym. 430X580x600mm, Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej Dna szuflad wykonane z płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm Plecy kontenera wpuszczane między boki i wieńce Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm Szuflady z bokami metalowymi osadzone na prowadnicach rolkowych długości 400mm z wysuwem 3/4. Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008 Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny Dodatkowa szuflada, która jest piórniekiem Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza Master Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia Kontener osadzony na kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym Kontener w systemie bezuchwytowym, z przestrzenią pomiędzy frontami a bokami – przestrzeń wypełniona listwą z tworzywa sztucznego	
Parawan jezdny	1	Stelaż lakierowany lakierem proszkowym, parawan na 2 kołach jezdnych. Wysokość: 1850mm, szer. 1000mm. Tkanina dostępna w różnych kolorach, minimum trzech.	
Pomieszczenie pomocnicze (1,13)			
Regał metalowy magazynowy	**1**	regał metalowy magazynowy 100x50x198 cm	
Zmywalnia (1,16)			
Zmywarka z wyparzarką (podblatowa)	1	Wykonana ze stali nierdzewnej,kosz do talerzy, uniwersalny, poj. Na sztućce; max. Wysokość wsadu 315mm; zurzycie wody 2,5 l/cykl. Moc 4,9kW, nap. 400V. Wym. 562x630(szer) x825(h) mm.	
Blat roboczy	1	Szafki stojące na stopkach o wys. 100mm, szafka dwudrzwiowa pod zlewozmywak dwukomorowy szer. 80cm, szafka dwudrzwiowa wewnątrz półka szer.80cm-szt. 1, szafka z 4 szufladami o szer. 50cm - wykonanie płyta meblowa, krawędzie okleina PCV-2mm. Szafki przykryte blatem z postformingu o dł. 300cm, zlew nablatowy dwukomorowy z ociekaczem.	
Kuchnia oddziałowa (1,17)			
Blat roboczy	1	Szafki stojące na stopkach o wys. 100mm, szafka dwudrzwiowa pod zlewozmywak dwukomorowy szer. 80cm, szafka dwudrzwiowa wewnątrz półka szer.80cm-szt. 2, szafka z 4 szufladami o szer. 50cm - wykonanie płyta meblowa, krawędzie okleina PCV-2mm. Szafki przykryte blatem z postformingu o dł. 300cm, zlew nablatowy dwukomorowy z ociekaczem.	
Sala modlitwy/ sala narodowa (1,22)			

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Krzesło	16	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości.Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Stół 60 x60 cm	1	Stół prosty 60x60cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu. Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	
Klęcznik	1	Wykonany z litego drewna bukowego lub dębowego	
Pomieszczenie socjalne (1,23)			
Stół	1	Stół prosty 120x80cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu. Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Krzesło	5	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Zestaw meblowy	1	Zestaw szafek stojących na nóżkach, przykryte blatem z postformingu dł. 180cm,lodówka podblatowa, zlew jednokomorowy z ociekaczem, . Szafki wiszące. Fronty szafek lakierowane	
Pomieszczenie personelumedycznego i pielęgniarki oddziałowej (1,24)			
Biurko narożne	**1**	Biurkonarożne 160x120cm wysokość od 72 cm do 78 cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury fi 60mm. Nogi z ramą skręcone są za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu. Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 60mm. Stelaż malowany proszkowo. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny. Biurko wyposażone w blendę z płyty 18mm oraz dostawkę o wym 600x600mm.	
Kontener podblatowy szufladowy	**1**	Kontener podbiurkowy – o wym. 430X580x600mm, Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej Dna szuflad wykonane z płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm Plecy kontenera wpuszczane między boki i wieńce Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm Szuflady z bokami metalowymi osadzone na prowadnicach rolkowych długości 400mm z wysuwem 3/4. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny Dodatkowa szuflada, która jest piórniekiem Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza Master Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia Kontener osadzony na kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym Kontener w systemie bezuchwytowym, z przestrzenią pomiędzy frontami a bokami – przestrzeń wypełniona listwą z tworzywa sztucznego	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Fotel bez zagłówka	1	Krzesło biurowe ergonomiczne obrotowe na kółkach z wyprofilowanym siedziskiem i oparciem. Krzesło musi spełniać wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – co będzie potwierdzone protokołem oceny ergonomicznej w przedmiotowym zakresie wystawionym przez niezależną jednostkę badawczą. Synchroniczne odchylanie się siedziska i oparcia, możliwość ich blokady wybranej pozycji. a. Konstrukcja oparcia wykonana z polipropylenu, pokryta gąbką oraz tkaniną. Oparcie szkielet, pokryty pianką gęstości min. 25 kg/m³, gr. 30mm, oparcie profilowane w części lędźwiowej, tapicerowane z przodu, tył nakładka plastikowa. b. Siedzisko szkielet pokryty pianką gęstości min. 35 kg/m³, gr. 40mm, tapicerowane od góry, od dołu plastikowa osłona siedziska. c. możliwością blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji oraz płynną regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podstawa: czarna, nylonowa. Regulacja głębokości siedziska i wysokości oparcia. Wysokość krzesła regulowana w zakresie minimum 1000-1200 mm. Amortyzacja siedziska. Wyprofilowane wsparcie części lędźwiowej. Regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego minimum 440-540 mm. Siedzisko profilowane eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. Szerokość siedziska minimum 470 mm, głębokość siedziska minimum 460 mm, tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Dopuszczalne obciążenie podnośnika pneumatycznego 140 kg.). Wymagane dokumenty: atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa użytkowania; protokół oceny ergonomicznej, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Krzesło tapicerowane plecy+siedzisko+podłokietniki	2	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
sofa rozkładana	1	sofa rozkładana 135 x 200 cm	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Szafa 80x42x189	1	Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18mm, oklejony obrzeżem PCV. Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV. Każda półka jest półką konstrukcyjną,Plecy szafy wykonane z płyty o grubości 3,2 mm, Zamek jednopunktowy HAFELE, z możliwością zastosowania Master Key,Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka,Półki mocowane na system TITUS składający się z 2 części: Pierwsza część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego, Druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy BLUM 100stopni bez cichego domyku Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK, Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, z możliwością regulacji do 20mm. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	
Pomieszczenie personelu medycznego (1,25)			
Biurko gabinetowe	1	Biurko gabinetowe 160x80 cm+konterner systemowy. wysokość od 72 cm do 78 cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury fi 60mm. Nogi z ramą skręcone są za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu. Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 60mm. Stelaż malowany proszkowo. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny.	
Fotel bez zagłówka	1	Krzesło biurowe ergonomiczne obrotowe na kółkach z wyprofilowanym siedziskiem i oparciem. Krzesło musi spełniać wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – co będzie potwierdzone protokołem oceny ergonomicznej w przedmiotowym zakresie wystawionym przez niezależną jednostkę badawczą. Synchroniczne odchylanie się siedziska i oparcia, możliwość ich blokady wybranej pozycji. a. Konstrukcja oparcia wykonana z polipropylenu, pokryta gąbką oraz tkaniną. Oparcie szkielet, pokryty pianką gęstości min. 25 kg/m³, gr. 30mm, oparcie profilowane w części lędźwiowej, tapicerowane z przodu, tył nakładka plastikowa. b. Siedzisko szkielet pokryty pianką gęstości min. 35 kg/m³, gr. 40mm, tapicerowane od góry, od dołu plastikowa osłona siedziska. c. możliwością blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji oraz płynną regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podstawa: czarna, nylonowa. Regulacja głębokości siedziska i wysokości oparcia. Wysokość krzesła regulowana w zakresie minimum 1000-1200 mm. Amortyzacja siedziska. Wyprofilowane wsparcie części lędźwiowej. Regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego minimum 440-540 mm. Siedzisko profilowane eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. Szerokość siedziska minimum	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

		470 mm, głębokość siedziska minimum 460 mm, tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Dopuszczalne obciążenie podnośnika pneumatycznego 140 kg.). Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa użytkowania; protokół oceny ergonomicznej, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Krzesło tapicerowane plecy+siedzisko+podłokietniki	2	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
sofa rozkładana	1	sofa rozkładana 135 x 200 cm	
Szafa 40x42x189	1	Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18mm, oklejony obrzeżem PCV. Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV. Każda półka jest półką konstrukcyjną,Plecy szafy wykonane z płyty o grubości 3,2 mm, Zamek jednopunktowy HAFELE, z możliwością zastosowania Master Key,Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka,Półki mocowane na system TITUS składający się z 2 części: Pierwsza część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego, Druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy BLUM 100stopni bez cichego domyku Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK, Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, z możliwością regulacji do 20mm. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	
Pomieszczenie personelu medycznego (1,26)			

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

stół 140x80 cm	**3**	Stół prosty 140x80cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu. Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	
Kontener podblatowy szufladowy	**3**	Kontener podbiurkowy – o wym. 430X580x600mm, Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej Dna szuflad wykonane z płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm Plecy kontenera wpuszczane między boki i wieńce Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm Szuflady z bokami metalowymi osadzone na prowadnicach rolkowych długości 400mm z wysuwem 3/4. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny Dodatkowa szuflada, która jest piórnikiem Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza Master Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia Kontener osadzony na kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym Kontener w systemie bezuchwytowym, z przestrzenią pomiędzy frontami a bokami – przestrzeń wypełniona listwą z tworzywa sztucznego	
Fotel bez zagłówka	3	Krzesło biurowe ergonomiczne obrotowe na kółkach z wyprofilowanym siedziskiem i oparciem. Krzesło musi spełniać wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – co będzie potwierdzone protokołem oceny ergonomicznej w przedmiotowym zakresie wystawionym przez niezależną jednostkę badawczą. Synchroniczne odchylanie się siedziska i oparcia, możliwość ich blokady wybranej pozycji. a. Konstrukcja oparcia wykonana z polipropylenu, pokryta gąbką oraz tkaniną. Oparcie szkielet, pokryty pianką gęstości min. 25 kg/m³, gr. 30mm, oparcie profilowane w części lędźwiowej, tapicerowane z przodu, tył nakładka plastikowa. b. Siedzisko szkielet pokryty pianką gęstości min. 35 kg/m³, gr. 40mm, tapicerowane od góry, od dołu plastikowa osłona siedziska. c. możliwością blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji oraz płynną regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podstawa: czarna, nylonowa. Regulacja głębokości siedziska i wysokości oparcia. Wysokość krzesła regulowana w zakresie minimum 1000-1200 mm. Amortyzacja siedziska. Wyprofilowane wsparcie części lędźwiowej. Regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego minimum 440-540 mm. Siedzisko profilowane eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. Szerokość siedziska minimum 470 mm, głębokość siedziska minimum 460 mm, tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Dopuszczalne obciążenie	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

		podnośnika pneumatycznego 140 kg.). Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa użytkowania; protokół oceny ergonomicznej, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
sofa rozkładana	1	sofa rozkładana 135 x 200 cm	
Szafa 80x42x189	1	Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18mm, oklejony obrzeżem PCV. Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV. Każda półka jest półką konstrukcyjną,Plecy szafy wykonane z płyty o grubości 3,2 mm, Zamek jednopunktowy HAFELE, z możliwością zastosowania Master Key,Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka,Półki mocowane na system TITUS składający się z 2 części: Pierwsza część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego, Druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy BLUM 100stopni bez cichego domyku Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK, Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, z możliwością regulacji do 20mm. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	
Pomieszczenie personelu medycznego (1,26.2)			
stół 140x80 cm	**3**	Stół prosty 140x80cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu. Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Krzesło tapicerowane plecy+siedzisko+podłokietniki	2	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Pomieszczenie personelu medycznego - pielęgniarek (1,31)			
sofa rozkładana	1	sofa rozkładana 135 x 200 cm	
Szafa 80x42x189	2	Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18mm, oklejony obrzeżem PCV. Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV. Każda półka jest półką konstrukcyjną,Plecy szafy wykonane z płyty o grubości 3,2 mm, Zamek jednopunktowy HAFELE, z możliwością zastosowania Master Key,Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka, Półki mocowane na system TITUS składający się z 2 części: Pierwsza część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego, Druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy BLUM 100stopni bez cichego domyku Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK, Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, z możliwością regulacji do 20mm. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	
Stół 60 x60 cm	1	Stół prosty 60x60cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu. Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	
Sala łóżkowa 4 -os (1,32)			

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Stolik	1	Stolik 60x60cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu. Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	
Krzesło bez tapicerki	2	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Krzesło	2	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Szafa meblowa ubraniowa 60x42x189cm	4	Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości min. 18mm, oklejony obrzeżem PCV. Wieszak wysuwany. Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV. Każda półka jest półką konstrukcyjną,Plecy szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 3,2 mm, Zamek jednopunktowy HAFELE, z możliwością zastosowania Master Key, Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka, Półki mocowane na system TITUS składający się z 2 części: Pierwsza część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego,Druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy BLUM 100stopni bez cichego domykuMontaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK,Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, z możliwością regulacji do 20mm.Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	
Pomieszczenie przyg. pielęgniarek (1,33)			
Zestaw meblowy	1	Zestaw szafek stojących na nóżkach, przykryte blatem z postformingu dł. 210cm,lodówka podblatowa, zlew jednokomorowy z ociekaczem, kuchenka elektryczna jednopalnikowa. Szafki wiszące. Fronty szafek lakierowane	
Sala łożkowa 3- os (1,36)			
Stolik	1	Stolik 60x60cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu. Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	
Krzesło bez tapicerki	2	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Krzesło	3	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Szafa meblowa ubraniowa 60x42x189cm	3	Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości min. 18mm, oklejony obrzeżem PCV. Wieszak wysuwany. Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV. Każda półka jest półką konstrukcyjną, Plecy szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 3,2 mm, Zamek jednopunktowy HAFELE, z możliwością zastosowania Master Key, Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka, Półki mocowane na system TITUS składający się z 2 części: Pierwsza część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego, Druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy BLUM 100stopni bez cichego domyku Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK, Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, z możliwością regulacji do 20mm. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	
Sala łożkowa 4 - os (1,37)			
Stolik	1	Stolik 60x60cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu. Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Krzesło bez tapicerki	2	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości.Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Krzesło	2	Krzesła będące przedmiotem jest proste, estetyczne, wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu stalowego, owalnego. Stelaż ramy pokryty powłoką lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	
Szafa meblowa ubraniowa 60x42x189cm	4	Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości min. 18mm, oklejony obrzeżem PCV. Wieszak wysuwany. Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV. Każda półka jest półką konstrukcyjną, Plecy szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 3,2 mm, Zamek jednopunktowy HAFELE, z możliwością zastosowania Master Key, Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka, Półki mocowane na system TITUS składający się z 2 części: Pierwsza część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego, Druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy BLUM 100stopni bez cichego domyku Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK, Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, z możliwością regulacji do 20mm. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	
Loża pielęgniarska (1,38)			

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Lada recepcyjna - na wymiar	1	Lada 400cm x 150cm. Wysokość blatu roboczego 73,5cm. Wysokość nadstawki 38cm. Lada wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej. Lada składa się z modułów. Moduły narożne mają mieć fronty wykonane z blachy malowanej proszkowo. Lada wyposażona w dwa kontenery podbiurkowe. Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny	
szafa kartotekowa 633x415x1283	2	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,5 mm, ściana tylna szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4) zawieszanych w poprzek szuflady na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Wieniec dolny ocynkowany. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. Szafka kartotekowa o głębokości 435 mm jest dopasowana głębokością do szaf biurowych Sbm, aby tworzyć ciąg przy zabudowie biurowej wraz z szafami. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo)	
Fotel bez zagłówka	2	Krzesło biurowe ergonomiczne obrotowe na kółkach z wyprofilowanym siedziskiem i oparciem. Krzesło musi spełniać wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – co będzie potwierdzone protokołem oceny ergonomicznej w przedmiotowym zakresie wystawionym przez niezależną jednostkę badawczą. Synchroniczne odchylanie się siedziska i oparcia, możliwość ich blokady wybranej pozycji. a. Konstrukcja oparcia wykonana z polipropylenu, pokryta gąbką oraz tkaniną. Oparcie szkielet, pokryty pianką gęstości min. 25 kg/m³, gr. 30mm, oparcie profilowane w części lędźwiowej, tapicerowane z przodu, tył nakładka plastikowa. b. Siedzisko szkielet pokryty pianką gęstości min. 35 kg/m³, gr. 40mm, tapicerowane od góry, od dołu plastikowa osłona siedziska. c. możliwością blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji oraz płynną regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podstawa: czarna, nylonowa. Regulacja głębokości siedziska i wysokości oparcia. Wysokość krzesła regulowana w zakresie minimum 1000-1200 mm. Amortyzacja siedziska. Wyprofilowane wsparcie części lędźwiowej. Regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego minimum 440-540 mm. Siedzisko profilowane eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. Szerokość siedziska minimum 470 mm, głębokość siedziska minimum 460 mm, tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Dopuszczalne obciążenie podnośnika pneumatycznego 140 kg.). Atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa użytkowania; protokół oceny ergonomicznej, atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2	

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Szafa metalowa aktowa o wym. 1990 x 1200 x 435mm	2	Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,8 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiadaprzestawne co 25 mm półki dostosowane do teczek zawieszkowych. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy.	

Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie gdzie wskazano „**podać**" będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Uwaga:

1. Dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wszystkie wymiary mebli należy zweryfikować podczas wizji lokalnej obiektu oraz przed rozpoczęciem wykonywania poszczególnych elementów wyposażenia meblowego.
2. Wymiar mebli w zależności od pomiaru może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o maksymalnie 10%. W ramach montażu konieczne będzie wycięcie otworu w blatach i montaż odpowiednich urządzeń. Pomiar i montaż w cenie.
3. Szczegółowe dyspozycje co do rodzaju i kolorystyki wykorzystanych materiałów należy ustalić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. Zamawiający zastrzega sobie wybór oferowanej kolorystyki meblowej z pośród minimum 7 kolorów - w cenie oferty bez dodatkowych dopłat. Wzornik kolorystyki należy dostarczyć przed realizacją zamówienia.
4. Nogi mebli wyposażone muszą być w stopki umożliwiające poziomowanie.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu do wyboru i akceptacji minimum 3 wzorów uchwytów do elementów meblowych wyposażenia. Wszystkie szafy meblowe muszą posiadać zamykanie na klucz.

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy